

CAD-ARCHIVOUCASA CON 45-130 BC		
Denominación:		
MITSUBISHI		
ELECTRIC		




DBSERVACIONES:


NO SE PUEDE ANULAR EL MANDO DE LA MAQUINA. PONER EN CALOR Y MAXIMA T° EN INVIERNO Y EN FRIO Y MINIMA T° EN VERANO UNA VEZ HAYA ENCENDIDO DICHO TERMOSTATO.

CONTACTO NORMALMENTE ABIERTO LIBRE DE POTENCIAL

CARGA MAXIMA POR RELE
220V \approx 1A cos φ > 0,9



EL ORDEN DE COLOCACION DE LOS 3 COLORES PUEDE VARIAR SEGUN EL MODELO. EN CASO DE QUE LA MAQUINA ARRANQUE PERO NO SE PARE INTERCAMBIAR ENTRE SI EL HILO ROJO POR EL MARRON MANTENIENDO EL NARANJA JUNTO CON OTRO.



PARA EL CONTROL TOTAL Y MENOR CONSUMO DEL EQUIPO CONEXIONAR CON PASARELA DE COMUNICACIONES(VER EN WWW.AIRZONE.ES)

PLACA ELECTRONICA
UNIDAD INTERIOR